

Tubería flexible corrugada Conduit conformado por PVC y grado de protección IP67, diseñado para proteger los conductores eléctricos contra el deterioro, cuenta con un aislamiento eléctrico y bajo nivel de corrosión, además es de fácil instalación ya sea para ingresar o retirar el cable eléctrico o especial.



REFERENCIA: PFC-20G

Referencia	Modelo	Medidas	Diámetro interno	Diámetro externo	Rabio de doblaje	Tira de acero	Longitud de la bobina
PFC-16G	Coated	1/2"	16	21	170	0.18mm	100M
PFC-20G	Coated	3/4"	20	25	180	0.20mm	100M
PFC-35G	Coated	1 1/4"	35	41	230	0.25mm	50M
PFC-40G	Coated	1 1/2"	40	49	280	0.25mm	50M
PFC-51G	Coated	2"	51	60	300	0.35mm	50M
PFC-64G	Coated	2 1/2"	64	72	430	0.40mm	20M
PFC-77G	Coated	3"	77	86	480	0.45mm	20M

Clasificación	IP 67
Garantía	1Año
Uso	General
Modelo	Tubería flexible conduit EMT
Tipo de Producto	Tubería
Material	PVC
Color	Gris
Marca	Prostar
Observación	Material 100% PVC, diseñada como canal de instalación de cables eléctricos ya sea de energía o de transición de audio, video y data
Recomendaciones de uso	Usar abrazaderas de la misma medida para la instalación.
Advertencia de uso	Tener en cuenta que la tubería corrugada no es apto para la descarga de lavadoras.