



ALUBOX

RoHS

CAJA DE CONEXION DE ALUMINIO

Alubox, cajas de derivacion en aleación de aluminio multifuncion adecuadas para entornos con atmósfera agresiva.

La caja trasera y la tapa están tratadas con pasivación anticorrosión ecológica con tratamiento de fluorocirconio y terminadas con pintura de poliéster no tóxico resistente a los arañazos polimerizada en caliente.

Se suministran con puerta ciega y con una tapa estanca que garantiza la doble protección IP66 / IP67 gracias a la junta integrada.

Usada en ambientes de: construcción, minería, Pesca, Alimentos, entre otros

MODELO	CODIGO	MEDIDA EXTERNA	MEDIDA INTERNA
653.00	D243555	100X100X59	88X88X44
653.01	D243556	140X115X60	128X103X66
653.02	D243557	166X141X64	153X128X49
653.03	D243558	192X168X80	176X152X65
653.04	D243559	253X217X93	236X201X75
653.05	D243560	314X264X122	275X236X104
653.07	D243561	410X315X150	386X291X126

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-1
MATERIAL	ALEACION DE ALUMINIO
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	PASSIVATION WITH FLUORO-ZIRCONIUM TREATMENT
PAINT	POLIESTE NO TÓXICO POLIMERIZADO EN CALIENTE
PROTECTION RATING (IP ACCORDING TO IEC/EN 60529)	IP66/IP67
COLOUR	RAL7042 LIGHT HAMMER FINISH
IMPACT RESISTANCE (IK RATING ACCORDING TO IEC/EN 62262)	IK08
INSULATION CLASS	I
STORAGE TEMPERATURE	-50°C - +90°C
OPERATING TEMPERATURE	-40°C - +90°C



PLACA DE MONTAJE (FABRICACION A PEDIDO)

	CAJA	I MM	L MM	M MM	N MM
D243562	653.01	122	97	107	66
D243563	653.02	147	123	121	98
D243564	653.03	165	124	153	112
D243565	653.04	206	172	188	153
D243566	653.05	254	210	238	198
D243567	653.07	349	260	333	248

